Konrad

Rebobineuse haut de gamme avec système d'inspection BST à 100 %.



Laize jusqu'à	Vitesse	Déroulement Ø	Programme de location
420 mm	300 m/min	700 mm	dès Silver

Caractéristiques techniques

Laize max.	**420 mm**
Vitesse max.	**300 m/min**
Ø max. au déroulement	**700 mm**
Ø max. à l'enroulement	**700 mm**

Utilisation et équipement

Type de machine	**Plateforme / Frame, Standalone**
Classes de laize	**120 mm (Desktop), 220 mm (Compact), 330 mm (Standard), 350–370 mm (Étendu), 420 mm (Mid-Volume)**
Applications	**Inspection / CQ, Façonnage, Rebobinage / Slitting**
Procédés de coupe	**Autoslitter (piloté par logiciel), Couteaux écraseurs / crush knives, Lames de rasoir, Coupe ciseaux (manuelle)**
Options	**Autoslitter, Caméra d'inspection, Missing-Label-Detection, Semi-Turret**
Secteurs	**Chimie, Food & Beverage, Industrie / Automobile, Cosmétique / Beauté, Logistique / Supply Chain, Pharma / Santé, Retail / Mode**

Description

Le polyvalent parmi les rebobineuses et refendeuses : la Konrad n'est pas une simple rebobineuse. Deux enrouleurs séparés sont déjà montés en standard. Avec des vitesses allant jusqu'à 300 m/min, les commandes peuvent être façonnées en un temps très court. Un second guide-bande placé directement avant la refendeuse assure une refente longitudinale précise dans presque toutes les situations, même à des vitesses de bande élevées. Outre différentes unités de refente longitudinale, un Semi-Turret peut également être intégré, ce qui augmente encore la productivité du système. La commande entièrement par servomoteurs permet non seulement l'enroulement intérieur ou extérieur, mais aussi un transport rapide de la bande dans les deux sens. Grâce à son buffer intégré, la Konrad peut également servir de base à des systèmes d'inspection, qui peuvent aussi être ajoutés ultérieurement. Fort de nombreuses années d'expérience, de fonctions étendues et d'un grand nombre d'options, nous montons principalement dans nos machines des systèmes d'inspection de notre partenaire LUSTER. Avec un système d'inspection intégré, la Konrad est le partenaire idéal pour non seulement façonner vos commandes, mais aussi les inspecter et garantir que seuls des produits impeccables sont livrés à vos clients.

La Konrad est disponible en laizes de 330mm et 420 mm.

Points forts de la Konrad :

- réglage et utilisation simples et intuitifs
- construction compacte
- Vitesses de bande jusqu'à 300 m/min
- Transport du matériau dans les deux sens
- 2 guidages de bande
- 2 enrouleurs séparés
- plateforme polyvalente pour différentes applications
- disponible en différentes largeurs de travail

Extensions recommandées

- Missing Label Detection
- Lampe LED-UV PrintsPaul
- Flexographie Heinrich
- Unité de découpe Heinrich
- Enrouleur Heinrich
- Dérouleur Heinrich
- Marquage à chaud Heinrich
- Unité de sérigraphie Heinrich
- Module jet d'encre
- Système d'impression 5-STAR

RENT–TEST–BUY @PAUL

Louez la machine, produisez dans des conditions réelles et décidez ensuite. En cas d'achat, une partie du loyer est déduite.

printspaul.fr/maschine/konrad

Conseil et offre

Paul Arndt, gérant
+49 2403 7829-30
mail@printspaul.com

Malgré un contrôle minutieux, toutes les indications sont données sans garantie. Valeurs selon configuration et équipement. Sous réserve de modifications techniques.